

**СОГЛАСОВАНО**

Директор ГБОУ СОШ с.Шигоны

*А.М.Малых*

«01» *марта* 2021 г.



**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель комиссии

Е.В.Чекушкин

«01» *марта* 2021 г.



**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ**

объекта о его доступности для инвалидов  
и других маломобильных групп населения  
№ 12 от «26» *сентября* 2021 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Центр образования» с. Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области

446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с.Шигоны, ул.Советская, д. 146, 8(84648) 2-10-98, E-mail: shigon\_sch@samara.edu.ru, Директор ГБОУ СОШ с. Шигоны Малых Алефтина Михайловна  
Адрес объекта: 446720, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с.Шигоны, ул.Советская, д.146

1. Наименование населенного пункта: село Шигоны
2. Ведомственная принадлежность: министерство образования и науки Самарской области, министерство имущественных отношений Самарской области
3. Вид деятельности: образование
4. Форма собственности объекта: муниципальная
5. Объем предоставляемых услуг: 360 чел., вместимость 510 чел.
6. Размещение объекта: отдельно стоящее здание, имеет три этажа, фундамент бутовый ленточный, наружные и внутренние капитальные стены-кирпичные, перегородки – кирпичные, пеноблочные, перекрытия чердачные, междуэтажные- ж/бетон, лестницы-бетонные
7. Количество и назначение входов: 1 вход центральный, 5 входов запасных (противопожарных)
8. Год постройки: 1963 год
9. Год последней реконструкции: 2013 год

**Описание маршрута следования к объекту:**

|                                                    |     |                            |     |
|----------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м   |     |                            | -   |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки |     |                            | -   |
| Наличие переходов на пути следования от остановки  |     |                            | нет |
| Регулируемые переходы                              | нет | со звуковой сигнализацией  | нет |
| Нерегулируемые переходы                            | нет |                            |     |
| Внеуличные переходы                                | нет | с пандусом                 | нет |
|                                                    |     | с подъемником              | нет |
| Тактильные указатели                               | нет |                            |     |
| Перепады высоты на пути движения                   | нет | Съезды с уклоном более 10% | нет |
| Открытые лестницы                                  | нет | Пандусы с уклоном более 8% | нет |
| Поручни на лестницах                               | нет | Поручни на пандусах        | нет |

| № помещений по плану БТИ                                         | Наименование элементов объекта                       | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категории инвалидов Для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                | 2                                                    | 3                                                 | 4                             | 5                                                   | 6                                                                                                                          | 7          |
| <b>1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)</b>        |                                                      |                                                   |                               |                                                     |                                                                                                                            |            |
| <b>1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)</b>          |                                                      |                                                   |                               |                                                     |                                                                                                                            |            |
|                                                                  | Ширина прохода, калитки                              | ≥ 1,2 м                                           | 4,4м; 0,99м;<br>0,81м         | К, О                                                | реконструкция                                                                                                              |            |
|                                                                  | Информация об объекте                                | наличие                                           | нет                           | К, О, С, Г                                          | установка                                                                                                                  |            |
| <b>1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание</b> |                                                      |                                                   |                               |                                                     |                                                                                                                            |            |
|                                                                  | Указатели направления движения                       | наличие                                           | нет                           | К, С                                                | установка                                                                                                                  |            |
|                                                                  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | ≥ 2,0 м                                           | 3,45м                         | К                                                   |                                                                                                                            |            |

|                                                                                                                                                                                                                |                          |         |      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------|-----------|
| Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;<br>Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | ≥ 1,2 м                  | имеется | К    |           |
| Тактильная полоса перед съездом                                                                                                                                                                                | не менее 2,0 x 1,8 м     | имеется |      |           |
|                                                                                                                                                                                                                | ≥ 0,8                    | нет     |      |           |
| Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара                                                                                                                                                      | наличие                  | нет     | С    | установка |
| Места отдыха                                                                                                                                                                                                   | наличие                  | нет     | К, О | создание  |
| Указатели направления движения                                                                                                                                                                                 | наличие                  | нет     | К, С | установка |
| 1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) - отсутствует                                                                                                                                        |                          |         |      |           |
| Расстояние до входа в здание                                                                                                                                                                                   | ≤ 50 м                   | нет     | К, О |           |
| Количество машино-мест для инвалидов                                                                                                                                                                           | ≥ 10% (не менее 1 места) | нет     | К    | ,         |
| Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м                                   | наличие                  | нет     | К    | установка |
| Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида                                                                                                                                        | 6 x 3,6 м                | нет     | К    |           |
| Съезд с тротуара на проезжую часть:                                                                                                                                                                            |                          | нет     |      |           |
| Угол уклона                                                                                                                                                                                                    | ≤ 1:12                   | нет     | К    |           |
| Ширина                                                                                                                                                                                                         | ≥ 1,0 м                  | нет     | К    |           |
| Высота бортового камня                                                                                                                                                                                         | ≤ 0,015 м                | нет     | К    |           |
| 1.4. Открытая лестница - отсутствует                                                                                                                                                                           |                          |         |      |           |
| Ширина лестничных маршей открытых лестниц                                                                                                                                                                      | ≥ 1,35 м                 | нет     | О, С |           |
| Марш лестницы                                                                                                                                                                                                  | 3-12 ступеней            | нет     | О, С |           |
| Высота подступенка                                                                                                                                                                                             | 0,12 - 0,15 м            | нет     | О, С |           |

|                                                                                             |                    |     |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------|--|
| Ширина проступей                                                                            | 0,35 - 0,4 м       | нет | О, С |  |
| Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые                            | наличие            | нет | О, С |  |
| Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой                              | наличие            | нет | С    |  |
| Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м         | наличие            | нет | О, С |  |
| Расстояние между поручнями                                                                  | $\geq 1,0$ м       | нет | О, С |  |
| - горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончаниями             | $\geq 0,3$ м       | нет | О, С |  |
| - поручни на высоте                                                                         | 0,85 – 0,92 м      | нет | О, С |  |
| Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м            | $\geq 0,8 - 0,9$ м | нет | С    |  |
| 1.5. Пандус на рельефе - отсутствует                                                        |                    |     |      |  |
| Высота подъема одного марша                                                                 | $\leq 0,8$ м       | нет | К    |  |
| Уклон                                                                                       | $\leq 8\%$         | нет | К    |  |
| Поручни с двух сторон:                                                                      | наличие            | нет | К, О |  |
| - на высоте (нижний поручень)                                                               | 0,65 – 0,75 м      | нет | К    |  |
| - на высоте (верхний поручень)                                                              | 0,85 – 0,95 м      | нет | К, О |  |
| - расстояние между поручнями                                                                | 0,9 - 1,0 м        | нет | К, О |  |
| - горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончаниями             | $\geq 0,3$ м       | нет | К, О |  |
| Длина марша пандуса                                                                         | $\leq 9$ м         | нет | К, О |  |
| Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами | наличие            | нет | К, О |  |
| Длина горизонтальной площадки прямого пандуса                                               | $> 1,5$ м          | нет | К, О |  |

|                                                                                  |  |                                    |            |  |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|------------|--|---------------|--|
| Разворотные площадки:                                                            |  |                                    |            |  |               |  |
| - верхнее окончание                                                              |  | > 1,5 x 1,5 м                      | нет        |  | К             |  |
| - промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)                                 |  | > 1,5 x 1,5 м                      | нет        |  | К             |  |
| - нижнее окончание                                                               |  | > 1,5 x 1,5 м                      | нет        |  | К             |  |
| Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м               |  | наличие                            | нет        |  | К, О          |  |
| Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде                 |  | высотой 0,1 м                      | нет        |  | К, О          |  |
| <b>2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)</b>                    |  |                                    |            |  |               |  |
| 2.1. Крыльцо или входная площадка                                                |  |                                    |            |  |               |  |
| Высота площадки                                                                  |  | м                                  | 0,9 м      |  |               |  |
| Габариты площадки: ширина X глубина                                              |  | ≥ 1,4 x 2 м<br>или<br>1,5 x 1,85 м | 6м x 1,8 м |  | К             |  |
| Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина                                   |  | ≥ 2,2 x 2,2 м                      | 6м x 1,8 м |  | К             |  |
| Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см                             |  | наличие                            | нет        |  | К, О, С       |  |
| Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании |  | наличие                            | имеется    |  | К, О, С       |  |
| Поперечный уклон в пределах                                                      |  | 1-2%                               | нет        |  | К, О, С       |  |
| Навес                                                                            |  | наличие                            | имеется    |  | К, О          |  |
| Водоотвод                                                                        |  | наличие                            | имеется    |  | К, О, С       |  |
| Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету                     |  | ≥ 1,0 м                            | нет        |  | К             |  |
| Информация об объекте                                                            |  | наличие                            | имеется    |  | К, О, С, Г, У |  |
| 2.2. Лестница наружная - отсутствует                                             |  |                                    |            |  |               |  |
| Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при           |  | наличие                            | нет        |  | О, С          |  |

|                                                                                           |               |              |      |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|--|--|--|
| намокании                                                                                 |               |              |      |  |  |  |
| Рельефная (тактильная) полоса перед маршем<br>вверху и внизу (ширина)                     | 0,6 м         | нет          | С    |  |  |  |
| Контрастная маркировка крайних ступеней                                                   | наличие       | нет          | С    |  |  |  |
| Бортики по боковым краям ступеней, не<br>примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02<br>м | наличие       | нет          | О, С |  |  |  |
| При ширине лестниц 4 м и более<br>дополнительно предусматривать<br>разделительные поручни | наличие       | нет          | О, С |  |  |  |
| Поручни с двух сторон                                                                     | наличие       | нет          | О, С |  |  |  |
| - на высоте                                                                               | 0,85 – 0,95 м | нет          | О, С |  |  |  |
| - горизонтальные завершения поручня вверху,<br>внизу с не травмирующим окончанием         | ≥ 0,3 м       | нет          | О, С |  |  |  |
| Поручни округлого сечения                                                                 | 0,04 – 0,06 м | нет          | О, С |  |  |  |
| 2.3. Пандус наружный                                                                      |               |              |      |  |  |  |
| Ширина марша                                                                              | ≥ 1,0 м       | ≥ 1,1 м      | К    |  |  |  |
| Уклон                                                                                     | ≤ 8%          | 10%          | К    |  |  |  |
| Высота подъема одного марша (максимальная)                                                | ≤ 0,8 м       | 0,45м        | К    |  |  |  |
| Колесоотбойники по продольным краям<br>маршей высотой не менее 0,05 м                     | наличие       | нет          | К, О |  |  |  |
| Разворотные площадки:                                                                     |               |              |      |  |  |  |
| - при въезде на пандус                                                                    | ≥ 1,5 x 1,5 м | 1,4 x 1,35   | К    |  |  |  |
| -промежуточная прямая (при высоте пандуса<br>более 80см)                                  | ≥ 1,5 x 1,5 м | 6,3 x 1,35   | К    |  |  |  |
| -промежуточная с поворотом направления<br>движения                                        | ≥ 1,5 x 1,5 м | 1,85 x 2,75м | К    |  |  |  |
| Поручни с двух сторон:                                                                    | наличие       | имеется      | К, О |  |  |  |
| - расстояние между поручнями                                                              | 0,9-1,0 м     | 1,1м         | К, О |  |  |  |
| - на высоте (нижний поручень)                                                             | 0, 65-0,75 м  | 0,89м        | К    |  |  |  |

|                                                                                     |                                                            |             |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|
| - на высоте (верхний поручень)                                                      | 0,85 – 0,95 м                                              | 0,91м       | К, О |           |
| - горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием             | ≥ 0,3 м                                                    | имеется     | К, О |           |
| Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании    | наличие                                                    | имеется     | К, О |           |
| Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)                                  | наличие                                                    | нет         | К    |           |
| Звуковой маяк у входа                                                               | наличие                                                    | нет         | С    | установка |
| 2.4. Тамбур                                                                         |                                                            |             |      |           |
| Габариты: глубина X ширина                                                          | ≥ 2,3 x 1,5 м<br>При<br>реконструкции<br>(1,5 - 1,8) x 2 м | 1,6м x 2,2м | К    |           |
| Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)                                  | наличие                                                    | Р           | К, О | ,         |
| - ширина дверного проема в свету                                                    | ≥ 1,2 м                                                    | 1,63 м      | К, О |           |
| - высота порога наружного, внутреннего                                              | ≤ 0,014 м                                                  | 0,015м      | К    |           |
| 3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)                    |                                                            |             |      |           |
| 3.1. Лестница на уровень 1-го этажа - отсутствует                                   |                                                            |             |      |           |
| Контрастная маркировка крайних ступеней                                             | наличие                                                    | нет         | С    |           |
| Поручни с двух сторон                                                               | наличие                                                    | нет         | О, С |           |
| - на высоте                                                                         | 0,85 – 0,95 м                                              | нет         | О, С |           |
| - горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием       | ≥ 0,3 м                                                    | нет         | О, С |           |
| Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие                                                    | нет         | О, С |           |
| 3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа - отсутствует               |                                                            |             |      |           |
| Ширина марша                                                                        | ≥ 1,0 м                                                    | нет         | К    |           |
| Уклон                                                                               | ≤ 8%                                                       | нет         | К    |           |

|                                                                         |  |                         |            |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------------|------------|-----------|
| Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м      |  | наличие                 | нет        | К          |           |
| Разворотные площадки внизу,верху                                        |  | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | нет        | К          |           |
| Поручни с двух сторон:                                                  |  | наличие                 | нет        | К, О       |           |
| - на высоте (нижний поручень)                                           |  | 0, 65-0,75 м            | нет        | К          |           |
| - на высоте (верхний поручень)                                          |  | 0,85 – 0,95 м           | нет        | О          |           |
| - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием |  | $\geq 0,3$ м            | нет        | К          |           |
| Пандус переносной                                                       |  | наличие                 | нет        | К          |           |
| Подъемник для инвалидов:                                                |  |                         |            |            |           |
| - стационарный                                                          |  | наличие                 | нет        | К          |           |
| - мобильный                                                             |  | наличие                 | нет        | К          |           |
| 3.3. Коридоры/холлы                                                     |  |                         |            |            |           |
| Ширина полосы движения                                                  |  | $\geq 1,2$ м            | 2,7м-1,73м | К          |           |
| Разворотные площадки                                                    |  | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | нет        | К          |           |
| Указатели направления движения, входа, выхода                           |  | наличие                 | нет        | К, Г       | установка |
| Пиктограммы (доступность, вход, выход)                                  |  | наличие                 | нет        | К, Г       | установка |
| Речевые информаторы и маяки                                             |  | наличие                 | нет        | С          | установка |
| Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации            |  | наличие                 | нет        | Г          | установка |
| Аудиовизуальные информационно-справочные системы                        |  | наличие                 | нет        | Г          | установка |
| Тактильная схема                                                        |  | наличие                 | нет        | С          | установка |
| Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):                      |  | наличие                 | нет        | К, О, С, Г | создание  |
| - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см                         |  | $\geq 1$ на этаж        | нет        | О          |           |
| - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см                        |  | $\geq 1$ на этаж        | нет        | К          |           |

|                                                                                                |               |     |      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|------|-----------|
| Навесное оборудование, выступ в зону движения                                                  | ≤ 0,1 м       | нет | С    |           |
| Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | 0,6 м         | нет | С    | установка |
| 3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) - отсутствует                            |               |     |      |           |
| Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м            | наличие       | нет | О, С |           |
| Контрастная маркировка                                                                         | наличие       | нет | С    |           |
| Поручни с двух сторон на лестнице                                                              | наличие       | нет | О    |           |
| - горизонтальные завершения поручней                                                           | наличие       | нет | О    |           |
| 3.5. Пандус внутренний на этаже - отсутствует                                                  |               |     |      |           |
| Ширина марша                                                                                   | ≥ 1,0 м       | нет | К    | ,         |
| Уклон                                                                                          | ≤ 8 %         | нет | К    |           |
| Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м                             | наличие       | нет | К    |           |
| Разворотные площадки внизу,верху                                                               | ≥ 1,5 x 1,5 м | нет | К    |           |
| Поручни с двух сторон:                                                                         | наличие       | нет | К, О |           |
| - на высоте (нижний поручень)                                                                  | 0, 65-0,75 м  | нет | К    |           |
| - на высоте (верхний поручень)                                                                 | 0,85 – 0,95 м | нет | О    |           |
| 3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)                                              |               |     |      |           |
| Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)                             | 0,6 м         | нет | С    | установка |
| Контрастная маркировка крайних ступеней                                                        | наличие       | нет | С    | установка |
| Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м            | наличие       | нет | О, С | установка |
| Поручни непрерывные с двух сторон:                                                             | наличие       | нет | О, С |           |
| - на высоте                                                                                    | 0,85 – 0,95 м | нет | О, С | установка |

|                                                                                     |               |     |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|------|-----------|
| - горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием       | ≥ 0,3 м       | нет | О, С | установка |
| - указатели номера этажа на поручне тактильные                                      | наличие       | нет | С    | установка |
| Лестница №2 (вкладка при наличии других лестниц)                                    |               |     |      |           |
| Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина)                   | 0,6 м         | нет | С    | установка |
| Контрастная маркировка крайних ступеней                                             | наличие       | нет | С    | установка |
| Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие       | нет | О, С | установка |
| Поручни непрерывные с двух сторон:                                                  | наличие       | нет | О, С | установка |
| - на высоте                                                                         | 0,85 – 0,95 м | нет | О, С | установка |
| - горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием       | ≥ 0,3 м       | нет | О, С | установка |
| - указатели номера этажа на поручне тактильные                                      | наличие       | нет | С    | установка |
| 3.7. Лифт пассажирский - отсутствует                                                |               |     |      |           |
| Кабина:                                                                             |               | нет |      |           |
| - габариты (глубина x ширина)                                                       | ≥ 1,5 x 1,7 м | нет | К    |           |
| - ширина дверного проема                                                            | ≥ 0,95 м      | нет | К    |           |
| - Поручни                                                                           | наличие       | нет | О    |           |
| Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта                            | наличие       | нет | Г, С |           |
| Знак доступности                                                                    | наличие       | нет | К    |           |
| Указатели номера этажа напротив лифта                                               | наличие       | нет | К, Г |           |
| 4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)                       |               |     |      |           |
| 4.1. Обслуживание через окно/прилавок - отсутствует                                 |               |     |      |           |

|                                                                                                      |               |         |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|-----------|
| Высота рабочей поверхности                                                                           | 0,8 – 1,1 м   | нет     | К          |           |
| Габариты зоны обслуживания (глубина)                                                                 | ≥ 1,5 м       | нет     | К          |           |
| Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков                                         |               |         |            |           |
| 4.2. Обслуживание в кабинете                                                                         |               |         |            |           |
| Ширина проема двери в свету:                                                                         | ≥ 0,9 м       | 1,2 м   | К          |           |
| Высота порога                                                                                        | ≤ 0,025 м     | 0,025 м | К          |           |
| Информация тактильная                                                                                | наличие       | нет     | С          | установка |
| Информация визуальная контрастная:                                                                   | наличие       | нет     | К, О, С, Г | установка |
| - размещение на высоте                                                                               | ≤ 1,8 м       | нет     | К          | установка |
| - высота прописных букв                                                                              | ≥ 0,025 м     | нет     | С          | установка |
| Габариты зоны сидения-глубина                                                                        | ≥ 1,2 м       | нет     | О          |           |
| Зона для кресла-коляски                                                                              | ≥ 1,5 x 1,5 м | нет     | К          |           |
| Стол с высотой рабочей поверхности                                                                   | 0,6-0,8 м     | имеется | К, О       | ,         |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов                                              |               |         |            |           |
| 4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет №                                                         |               |         |            |           |
| Ширина полосы движения по зоне обслуживания                                                          | ≥ 1,2 м       | 2,7 м   | К          |           |
| Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)       | 0,8 - 1,1 м   | нет     | К          |           |
| Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов                                              |               |         |            |           |
| 4.4. Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, cabina телефона и др.)        |               |         |            |           |
| Ширина x глубина                                                                                     | ≥ 1,6 x 1,8 м | нет     | К          |           |
| Место для сидения                                                                                    | наличие       | нет     | О          |           |
| Крючки для костюмов (на высоте 120 см с выступом 12 см)                                              | наличие       | нет     | О          |           |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабин                                                  |               |         |            |           |
| 4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |               |         |            |           |

|                                                                                  |                          |          |      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------|-----------|
| Доля мест для колясочников                                                       | $\geq 2\%$               | нет      | К    |           |
| Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске                            | $\geq 1,2$ м             | нет      | К    |           |
| Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | $\geq 2$                 | нет      | Г    |           |
| Вкладка при необходимости описания нескольких залов                              |                          |          |      |           |
| Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников                      | наличие                  | нет      | К    |           |
| <b>5. Санитарно-бытовые помещения</b>                                            |                          |          |      |           |
| Санузел для инвалидов                                                            | наличие                  | имеется  |      |           |
| Знак доступности помещения                                                       | наличие                  | нет      | К    | создание  |
| Тактильная маркировка санузла                                                    | наличие                  | нет      | С    | создание  |
| Ширина дверного проема                                                           | $\geq 0,9$ м             | 0,9 м    | К, О | ,         |
| Открывание дверей                                                                | наружное                 | наружное |      |           |
| Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)   | 0,3 м                    | нет      | С    | создание  |
| Количество кабинок                                                               | $\geq 1$ шт.             | нет      | К, О |           |
| • ширина дверного проема                                                         | $\geq 0,9$ м             | нет      | К, О |           |
| • габариты (минимальные глубина X ширина)                                        | $\geq 1,8 \times 1,65$ м | нет      | К    |           |
| - опорные поручни                                                                | наличие                  | имеется  | К, О |           |
| в т.ч. откидные                                                                  | наличие                  | нет      | К    |           |
| - знак доступности кабины (при необходимости)                                    | наличие                  | нет      | К    |           |
| Размеры универсальной кабины                                                     | $\geq 2,2 \times 2,25$ м | нет      |      |           |
| Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)                      | $\geq 0,75$ м            | 1,5x1,9м | К    |           |
| • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)                        | наличие                  | нет      | О    | создание  |
| Знак доступности кабины на высоте                                                | 1,35 м                   | нет      | К, О | установка |

|                                                                                   |                                           |                  |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------|-------------|
| Раковина: с опорным поручнем                                                      | наличие                                   | имеется          | К, О    |             |
| - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)               | $\geq 1,30 \times 0,85$ м                 | 1,5x1,9м         | К       |             |
| - высота раковины с опорным поручнем                                              | 0,75 – 0,85 м<br>наличие                  | Имеется<br>0,82м | К, О    |             |
| Писсуар располагать на высоте от пола                                             | $\leq 0,4$ м или<br>вертикальной<br>формы | нет              | К       |             |
| Габариты поддона (трапа)                                                          | $\leq 0,9 \times 1,5$ м                   | нет              | К, О    |             |
| Размеры сиденья душевой кабины: глубина x<br>длина                                | $\leq 0,48 \times 0,85$ м                 | нет              | К, О    |             |
| Тактильная направляющая полоса к унитазу,<br>ощущаемая ногой или тростью (ширина) | 30 см                                     | нет              | С       | установка   |
| Оборудование системой тревожной<br>сигнализацией                                  | наличие                                   | нет              | К, О, С | , установка |

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

#### 6. Средства информации и телекоммуникации на объекте

|                                                                                 |                                |         |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|------------|
| Визуальные средства информации о<br>предоставлении услуги                       | наличие                        | нет     | К, О, Г, С | установить |
| Надписи:                                                                        | наличие                        | нет     | К, О, Г, С | установить |
| размещение на высоте                                                            | $\geq 1,5$ м<br>и $\leq 4,5$ м | нет     | К, О, Г, С |            |
| высота прописных букв                                                           | $\geq 0,075$ м                 | нет     | К, О, Г, С |            |
| освещенность                                                                    | наличие                        | нет     | К, О, Г, С |            |
| Указатели, пиктограммы                                                          | наличие                        | нет     | К, О, Г, С | установка  |
| размещение на высоте                                                            | 1,3 – 1,4 м                    | нет     | К, О, Г, С |            |
| высота прописных букв                                                           | $\geq 0,075$ м                 | нет     | К, О, Г, С |            |
| освещенность                                                                    | наличие                        | нет     | К, О, Г, С |            |
| Тактильные средства информации о<br>предоставлении услуги с цифрами, буквами по | наличие                        | имеется | С          |            |

|                                                                                                            |                        |     |            |           |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|------------|-----------|--|--|
| Брайлю                                                                                                     |                        |     |            |           |  |  |
| высота размещения                                                                                          | 1,3 – 1,4 м            | нет | С          | установка |  |  |
| маркировка кабинетов приема со стороны ручки                                                               | наличие                | нет | С          | установка |  |  |
| на кнопках управления лифта                                                                                | наличие                | нет | С          | установка |  |  |
| на кабинах санитарно-бытовых помещений                                                                     | наличие                | нет | С          | установка |  |  |
| Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | Наличие (не менее 1шт) | нет | Г          | установка |  |  |
| Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами                                           | Наличие (не менее 1шт) | нет | С, Г       | установка |  |  |
| Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)                                            | наличие                | нет | К          | установка |  |  |
| Речевые информаторы и маяки                                                                                | наличие                | нет | С          | установка |  |  |
| Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м                                | наличие                | нет | С          | установка |  |  |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной операции                                                   | наличие                | нет | Г, С       | установка |  |  |
| Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы                                            | наличие                | нет | К, С, О, Г | установка |  |  |

## 7. ВЫВОДЫ

Проведя обследование и изучив технические характеристики, объекту присваивается группа доступности ДУ.

### 1. На территории, прилегающей к зданию, необходимо:

- установить рельефовый пандус на входной калитке
- выполнить реконструкцию входной калитки со стороны проулка б/н, приведение габаритов к нормативам;
- оборудовать парковку для маломобильных посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
- создать место отдыха для маломобильных посетителей с ограниченными возможностями здоровья

### 2. Во входной группе необходимо:

- установить: систему вызова помощи, световой и звуковой маяк у входа.

### 3. На путях (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) необходимо:

- установить речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно- справочные системы, тактильную схему;

- установить рифленую и (или) контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверями, опорные устройства, контрастную маркировку дверных проемов;
- создать место отдыха и ожидания;
- установить на лестницах межэтажных: рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверх и вниз, контрастную маркировку крайних ступеней, бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м, поручни непрерывные с двух сторон:

**4. В зоне предоставления услуг необходимо:**

- разместить тактильную и визуальную контрастную информацию.

**5. В санитарно-гигиенических помещениях необходимо:**

- установить знак доступности помещения тактильную маркировку санузла;
- установить тактильную направляющую полосу к унитазу, крючки для костылей;
- оборудовать систему тревожной сигнализации

**6. Средства информации и телекоммуникации:**

- установить текстофоны (текстовые телефоны) текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты, телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте, речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м, световые текстовые табло для вывода оперативной операции, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

**Члены комиссии:**

Главный специалист МКУ «УСАЖКДХ» - Заместитель председателя комиссии Гольман А.А.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Шигонский Чернов А.Н.

Руководитель Сызранской городской Общественной организации Самарской области организации  
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Шарыгина Е.М.

Руководитель МАУ «Центр материально-технического обеспечения» Шацков Н.А.

И.о. заместителя главы администрации муниципального района Шигонский по социальным вопросам Тютинича Тютина Н.А.

Специалист МКУ «УСАЖКДХ» муниципального района Шигонский – секретарь комиссии Гордеева Е.А.